

Industrieschublade 19", 2HE

KWG-19-2HE



Beschreibung	<p>Solide Konstruktion</p> <p>Flache Tastaturschublade für Schaltschränke und Steuergehäuse. Die integrierten Magnete arretieren die Schublade zuverlässig. Durch kugelgelagerte Teleskop-Schienen lässt sie sich leicht ein- und ausfahren.</p> <p>Smarte Optik</p> <p>Frontblende und Auszugsgriff sind aus lackiertem Stahlblech RAL 7035 oder RAL 9006 Feinstruktur/Graphit (andere Farben auf Anfrage).</p> <p>Traummaße</p> <p>Mit den Maßen 19", 2 HE und einer Einbautiefe von nur 150 cm ist sie insbesondere für Anwendungen geeignet, bei denen es recht eng zugeht.</p> <p>Gut geschützt</p> <p>Die Schublade ist in geschlossenem Zustand frontseitig staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65 und fühlt sich auch in rauen Industrieumgebungen wohl.</p> <p>Perfektes Team</p> <p>Die Schublade bildet mit der eigens von tastaturen.com entwickelten Industrietastatur <u>KWD-85K Touch</u> ein perfekt aufeinander abgestimmtes Team.</p>
Einbau	Der Einbau der Schublade ist denkbar einfach über seitliche 19" Befestigungsbohrungen oder rückseitige Stehbolzen.

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

tastaturen.com®

A GeBE COMPANY

www.tastaturen.com®

Technische Daten																	
Mechanik	Material Schubladengehäuse: Stahlblech verzinkt																
	Material Frontblende: Stahlblech lackiert, RAL 7035 oder RAL 9006																
	Gewicht: ca. 5 kg																
Gerätesicherheit:	EN 60950																
Abmessungen																	
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abmessungen</td> <td>483</td> <td>88</td> <td>150</td> <td>64</td> <td>421</td> <td>58</td> <td>465</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Alle Angaben in mm</p>			A	B	C	D	E	F	G	Abmessungen	483	88	150	64	421	58	465
	A	B	C	D	E	F	G										
Abmessungen	483	88	150	64	421	58	465										
Katalognummer	Bezeichnung	Farbe															
KW2108	KWG-19-2HE silber mit Befestigungsbolzen	Alu-silber															
KW2183	KWG-19-2HE mit 12 % Neigung mit Befestigungsbolzen	Alu-silber															
KW2205	KWG-19-2HE RAL 7035 mit Befestigungsbolzen	RAL 7035															