

## Really Cool

### Silikontastatur IP68



<p><b>Beschreibung</b></p>	<p><b>Hygienisch und desinfizierbar</b></p> <p>Die Really Cool Tastatur aus latexfreiem Silikon empfiehlt sich vor allem für Anwendungen in der Medizintechnik und in der Industrie. Sie ist vollständig versiegelt und durch die geringe Tastenhöhe leicht zu reinigen. Flächen-/Wischdesinfektion oder auch komplettes Tauchen, können ihr nichts anhaben. Während des Reinigungsprozesses kann die Tastatur über den Tru Lock-Mechanismus im laufenden Betrieb gesperrt werden um unbeabsichtigte Eingaben oder Befehle zu verhindern. LEDs signalisieren die eingeschaltete Tastensperre.</p> <p><b>Hoher Bedienkomfort ganz leise</b></p> <p>Die hochwertige Tastenmechanik ist bei Betätigung flüsterleise und stört weder Sie noch Ihre Patienten. Der angenehme Tastenhub und die geringe Betätigungskraft vermitteln eine sehr gute Haptik und Taktilität - auch bei Bedienung mit Handschuhen. Zudem können Sie sich auf die Tasten verlassen, denn: &gt; 1 Mio. Schaltspiele sind garantiert.</p> <p><b>Hält was sie verspricht</b></p> <p>Die Hygienetastatur erfüllt medizinische Standards und widersteht nicht nur klinischen Flächendesinfektionsmitteln, sondern auch Chemikalien und Wasser nach Schutzart IP68.</p>
<p><b>Inbetriebnahme</b></p>	<p>Der Anschluss an den Rechner erfolgt über den USB-Stecker des fest integrierten Kabels.</p>

# BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

**tastaturen.com**<sup>®</sup>  
A GeBE COMPANY

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)<sup>®</sup>

<b>Technische Daten</b>		
<b>Mechanik</b>	Material	Latexfreies Silikon
	Schutzgrad:	IP68
	Abmaße:	380 x 140 x 15 mm
	Kabellänge:	180 cm
	Gewicht:	780 g
	Farbe:	Weiß oder schwarz
<b>Tasten</b>	Tastenmechanik:	Karbon/Goldkontakt
	Tastaturlayout:	Deutsch, US, Italien, Frankreich, Schweiz, Schweden, England, US-Kyrillisch
	Tastenzahl:	106 Tasten
<b>Technische Daten</b>	Anschluss:	USB 2.0
	Betriebsspannung:	5 V
	Stromaufnahme:	Max. 26mA
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur:	von 0°C bis +70°C
	Lagertemperatur:	von -20°C bis +70°C
<b>Lebensdauer</b>	Schaltzyklen:	ca. 1 Mio. Betätigungen
<b>Zertifikate</b>	IP68, CE, FCC, WEEE, EN60601-1, RoHS	
<b>Kompatibilität</b>	Windows, Mac, Linux	
<b>Optionen:</b>	<u>Beleuchtete Tasten</u> Integrierte Magnete für einfache Befestigung	

<b>Pflegehinweise</b>	<b>Vorbereitung</b>
	Sichern Sie Ihre Eingaben und schließen Sie alle Programme. Sind Tastatur und Maus über USB angeschlossen, stecken Sie diese ab oder fahren den Rechner herunter. Wenn die Tastatur oder die Maus angeschlossen bleiben, empfiehlt es sich, den Computer auszuschalten. Schließen Sie die Geräte nach der Reinigung wieder an und starten Sie den Computer gegebenenfalls neu.
	<b>Reinigung</b>
	Sprühen Sie etwas Flüssigkeit auf einen Lappen, Schwamm, weiche Bürste oder direkt auf die Oberfläche der Tastatur. Wischen Sie die Oberfläche der Tastatur ab.
	<b>Ungeeignete Reinigungsflüssigkeiten / Methoden</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auf Erdöl basierenden Reinigungsflüssigkeiten, wie Benzin, Terpentin oder Öl</li><li>• Azeton, Reinigungsflüssigkeiten mit über 10% Chlorid, Temperatursterilisation,</li><li>• Reinigungspads oder andere grobe Schwämme oder Tücher</li></ul>
	<b>Empfohlene Reinigungsflüssigkeiten</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haushaltschlorid (Natriumhypochlorit); 10% Chlorid, 90% Wasser</li><li>• auf Isopropanol basierende Reinigungsmittel 3.5% Isopropanol, 0.5% Propylenglykol, 96% inaktive Bestandteile</li><li>• reiner Alkohol (100%), antibakterielle Seife und warmes Wasser</li><li>• CIDEX OPA Lösung (0.55% Ortho-phthalaldehyde)</li></ul>

Farbe	Bezeichnung	Layout
<b>Weiß</b>	ReallyCool-LP-USB-Ger-Weiß	Deutsch
	ReallyCool-LP-USB-Italien-Weiß	Italien
	ReallyCool-LP-USB-US-Weiß	US
	ReallyCool-LP-USB-Fr-Weiß	Frankreich
	ReallyCool-LP-USB-Schweiz-Weiß	Schweiz
	ReallyCool-LP-USB-Swe-Weiß	Schweden
	ReallyCool-LP-USB-UK-Weiß	UK England
	ReallyCool-LP-USB-US-Kyrillisch--Weiß	US-Kyrillisch
	<b>Schwarz</b>	ReallyCool-LP-USB-Ger-Schwarz
ReallyCool-LP-USB-US-Schwarz		US

Andere Ländervarianten und kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.