

## KWD-85 Silikontastatur als Frontplattenversion

Frontplattenversion mit integriertem Touchpad oder Trackball und einem frontseitigem Schutzgrad von IP65



## Beschreibung



## Anwendungsbeispiele:

Für diese Produktserie gibt es viele Anwendungsbereiche. Die Tastaturen lassen sich sowohl im industriellen und medizinischen Bereich als auch in Infoterminals sehr gut einsetzen.

## Besonderheiten:

- Die KWD-85 Frontplattenversion hat ein hervorragendes Tastgefühl durch einen deutlichen Schnappeffekt. Die durchdachte Kontaktgestaltung garantiert eine sichere Kontaktgabe an jeder Stelle.
- Als Frontplattenversion ist die Tastatur auch wahlweise mit integriertem [Trackball](#) (38mm) oder kapazitivem [Touchpad](#) (IP65) erhältlich.
- Als AT- oder [PS/2](#)-Version verfügbar. Jetzt neu auch mit [USB](#)-Anschluss.
- Extrem flache Einbautastatur mit integrierten Stehbolzen zur einfachen Montage in vorhandene Pultgehäuse.
- Durch die geschlossene Silikonmatte wird ein hoher Schutzgrad (ähnlich IP65) erreicht.
- Das Tastenlayout ist bewusst kompakt gewählt, d.h. dem Standardlayout angepasst. So hat die Tastatur auch einen integrierten Nummernblock in einer farblich anders gekennzeichneten Ebene.
- Selbstverständlich dürfen die Windows95-Tasten nicht fehlen. Die LED-Statusanzeige gibt optisch Auskunft über den Zustand der Tastatur. Die auf die Metallfront geklebte [Design](#)folie hat eine grau-weiße Grundfarbe ähnlich RAL 9002.
- Andere Ländervarianten auf Anfrage erhältlich.

**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße:	400 x 134 x 15,6 mm
Schutzgrad:	frontseitig <a href="#">IP65</a>
Gehäusematerial:	Metall
Farbe:	grau
Kabellänge:	180 cm

**Tasten**

Tastenmechanik:	Carbon-Kontakt
Tastenanzahl:	85
Tastaturlayout:	Deutsch
Lebenszeit:	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	1,2 N
Schaltweg:	1,2 mm
Tastenbedruckung:	Siebdruck

**Elektrische Daten**


Anschluss:	<a href="#">PS/2</a> und <a href="#">USB</a>
Zusatzanschluß:	für <a href="#">Touchpad</a> PS/2
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	20 mA

**Umwelt**

Betriebstemperatur:	von -0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:	von -25 °C bis +60 °C

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
<i>Mit integriertem Touchpad</i>		
KR1201	KWD-85-FT-Touch-USB-Ger	USB Anschluss, deutsches Layout
KR1233	KWD-85-FT-Touch-USB-US	USB Anschluss, US Layout
KR1131	KWD-85-FT-Touch-2xPS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KR1132	KWD-85-FT-Touch--PS2-US	PS/2Anschluss, US Layout
KR1184	KWD-85-FT-Touch-PS2-IT	PS/2 Anschluss, italienisches Layout
<i>Mit integriertem Trackball</i>		
KR1166	KWD-85-FT-Track-USB-Ger	USB Anschluss, deutsches Layout
KR1133	KWD-85-FT-Track-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KR1134	KWD-85-FT-Track-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
KR1186	KWD-85-FT-Track-PS2-Tür	PS/2 Anschluss, Türkei Layout

### Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	<p><b>KWD-83/85-Serie (IP65 frontseitig) mit Trackball oder Touchpad</b> Tastaturen in Silikontechnologie. Die Serie ist in verschiedenen Bauformen erhältlich.</p>

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com) **Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11**